

规格表

型号	电机法兰尺寸 [mm]	单/双 轴	保持扭 矩[N·m]	额定电 流[A/ 相]	连接类 型	容许 径向 载荷 [N]	工作温 度范围	基本步 距角 [°]	电机长 度[mm]	输出 轴	转子惯量[× 10-4kg·m2]	接线	容许 推力 负荷 [N]	电机质 量[kg]	工作湿度范围
103H7121-014 0	56	单轴	0.39	1	引线型	52	-10~ +50℃	1.8	41.8	圆	0.1	单极	15	0.47	20 至 90% 相 对湿度（非冷 凝）
103H7121-074 0	56	单轴	0.39	3	引线型	52	-10~ +50℃	1.8	41.8	圆	0.1	单极	15	0.47	20 至 90% 相 对湿度（非冷 凝）
103H7124-044 0	56	单轴	0.98	2	引线型	52	-10~ +50℃	1.8	63.8	圆	0.245	单极	15	0.8	20 至 90% 相 对湿度（非冷 凝）
103H7126-071 0	56	双轴	1.27	3	引线型	52	-10~ +50℃	1.8	75.8	圆	0.36	单极	15	0.98	20 至 90% 相 对湿度（非冷 凝）
103H7126-074 0	56	单轴	1.27	3	引线型	52	-10~ +50℃	1.8	75.8	圆	0.36	单极	15	0.98	20 至 90% 相 对湿度（非冷 凝）