型号	电机法兰尺寸 [mm]	单/双 轴	保持扭 矩[N·m]	额定电 流[A/ 相]	连接类 型	容许 径向 载荷 [N]	工作温 度范围	基本步 距角 [°]	电机长 度[mm]	输出 轴	转子惯量[× 10-4kg·m2]	接线	容许 推力 负荷 [N]	电机质 量[kg]	工作湿度范围
SM2561C20B41	56	单轴	0.75	2	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	41.8	D形	0.14	双极	20	0.49	20 至 90% 相 对湿度(非冷 凝)
SM2561C40B41	56	单轴	0.75	4	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	41.8	D形	0.14	双极	20	0.49	20 至 90% 相 对湿度(非冷 凝)
SM2561C60B41	56	单轴	0.75	6	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	41.8	D形	0.14	双极	20	0.49	20 至 90% 相 对湿度(非冷 凝)
SM2562C20B41	56	单轴	1.4	2	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	53.8	D形	0.28	双极	20	0.69	20 至 90% 相 对湿度(非冷 凝)
SM2562C40B41	56	单轴	1.4	4	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	53.8	D形	0.28	双极	20	0.69	20 至 90% 相 对湿度(非冷 凝)
SM2562C60B41	56	单轴	1.4	6	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	53.8	D形	0.28	双极	20	0.69	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)
SM2563C20B41	56	单轴	2.35	2	连接器 类型	70	-10~ +50℃	1.8	75.8	D形	0.5	双极	20	1.1	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)

SM2563C40B41	56	单轴	2.35	4	连接器类型	70	-10~+50℃	1.8	75.8	D形	0.5	双极	20	1.1	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)
SM2563C60B41	56	单轴	2.35	6	连接器类型	70	-10~+50℃	1.8	75.8	D形	0.5	双极	20	1.1	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)
SM2564C20B41	56	单轴	2.5	2	连接器类型	70	-10~+50℃	1.8	85.8	D形	0.6	双极	20	1.27	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)
SM2564C40B41	56	单轴	2.5	4	连接器类型	70	-10~+50℃	1.8	85.8	D形	0.6	双极	20	1.27	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)
SM2564C60B41	56	单轴	2.5	6	连接器类型	70	-10~+50℃	1.8	85.8	D形	0.6	双极	20	1.27	20 至 90% 相对湿度(非 冷凝)